

Klappschott halbautomatisch

Hermann Reitthaler GmbH

Gebrauchsanleitung nach Hochwasserereignis

Nach einem Hochwasser- oder Starkregenereignis steht das Klappschott offen und muss manuell wieder in die Ausgangsposition gebracht werden!

Vergewissern Sie sich, dass keine Gegenstände oder grober Schmutz sich in der Wanne befinden. Ebenso muss der Ablauf offen und sauber sein!

Gehen Sie beim Schließen wie folgt vor!

1.		Schott geöffnet nach Hochwasser- oder Starkregenereignis
2.		Rost für Einlaufrinne entfernen

3.



Verschmutzungen aus der Wanne entfernen und mit fließendem Wasser Wanne reinigen

4.



Ablauf mit klarem Wasser durchspülen

5.



Kurbelstange bei vorgesehener Öffnung einstecken

6.



Gurte mit Haken über die Rolle bei der Serviceöffnung durchziehen

7.



Gurte abrollen

8.



Haken bei Karabiner
einhängen

9.



Kurbel betätigen und
Schott nach unten ziehen

10.



Vor einrasten des Schotts
evtl. mit beiden Füßen
auf Außenkante stehen
und Druck geben bis
Schott einrastet

11.



Nach einrasten des Schotts Haken bei Karabiner aushängen

12.



Einlaufrost einsetzen