Produktübersicht CHT – Klappschott

01.09.2026, Y0102

	Maxi	Mini	Micro
Systemvarianten	2 Deckelausführungen (Tränenblech / Wanne für Bodenbelag)	2 Deckelausführungen (Tränenblech / integr. Fußabstreifer)	3 Deckelausführungen (Tränenbl./ integr. Fußabstr./ Beschichtung)
Montageposition	IN / AUF Leibung	IN / AUF Leibung	IN / AUF Leibung
Schutzbreite	100 cm - 900 cm [1]	80 cm - 220 cm [1]	80 cm - 220 cm
Schutzhöhe	60 / 70 / 80 … 150 cm [1]	40 / 50 / 60 / 70 / 80 cm	40 / 60 / 80 cm
Einbauhöhe des Schotts	28 cm (Tränenblech) / 35cm (Wanne)	14 cm	17 cm
Max. möglicher Wasserstand	bis Systemoberkante	bis Systemoberkante	bis Systemoberkante
Dichtheit	hochwasserbeständig	hochwasserbeständig	hochwasserbeständig
LKW befahrbar	optional	-	-
PKW befahrbar	✓	-	-
Hohe Punktlast durch Stapler, Hubwagen	Sonderanfertigung	-	-
Einlaufrinne mit Stegrost vor Schott	✓	✓	-
Arretierung des Schottdeckels	✓	✓	- [3]
Auslösemechanismus	Schwimmer + Haken	Schwimmer + Haken	Schwimmer + Totpunkt
Öffnungsmechanismus	Gasdruckzylinder	Gasdruckzylinder	Gasdruckzylinder
Öffnung des Schotts bei Hochwasser	automatisch	automatisch	automatisch
Schließen des Schotts bei Wasserrückgang	per Handkurbel	per Hand	per Hand
Material der Hauptelemente	Stahl verzinkt [2]	Edelstahl	Edelstahl
Einsatzzweck	gewerblich u. privat bei hohen Flächenlasten	gewerblich u. privat bei niedrigen Flächenlasten	ausschließlich privat bei niedrigen Flächenlasten
Typischer Einsatzort	Einfahrten, Tiefgaragen, Wareneingängen	Gebäudeeingänge	Hauseingänge
Benutzerfreundlichkeit	mittel	einfach	einfach
Preis	●●●	●●○	●○○
Bild			

[1] Sondermaße möglich [2] Edelstahl möglich [3] Teilöffnung des Deckels von einigen Zentimetern ist möglich, wenn der Wasserstand nicht ausreicht

Hochwasserschutz Reitthaler GmbH
Gewerbestraße 7
83346 Bergen

Tel. +49 (0) 8662-4902500
www.hochwassersicherheit.de